



Der Anhänger

funktioniert punkt ●




REX & MU.T
Kippanhänger Serie



Der Anhänger

👉 Kippwinkel stufenlos
verstellbar

👉 Anhänger in
3 Längen: 2,10 m
2,51 m
3,01 m



KIPPANHÄNGER FÜR JEDEN.

Die vier Modelle

👉 REX 21



Kastenlänge **2,10 Meter**

◁ 17°

- ✓ ungebremster Tieflader, kippbar
- ✓ Rückwand als stabile Auffahrrampe
- ✓ doppelwandige GALVALUME®- Bordwände rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest

👉 REX 25



Kastenlänge **2,51 Meter**

◁ 13,6°

- ✓ ungebremster Tieflader, kippbar
- ✓ Rückwand als stabile Auffahrrampe
- ✓ doppelwandige GALVALUME®- Bordwände rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest



Doppelwandige Auffahrrampe	
Abmessung *	128 x 70 cm (L x B)
Tragkraft *	500 kg – 1000 kg
Auffahrwinkel *	ca. 11° – 17°

* Modellabhängig



Große Werbeanbringung an der Rückwand der Laderampe möglich.



Idealer Anhänger auch für Quads, ATVs und Schneemobil.

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

Der REX 30 ist auch mit geteilter Seitenwand erhältlich.

➤ REX 30



Kastenlänge **3,01 Meter**

◁ **12,5°**

- ✓ ungebremster Tieflader, kippbar
- ✓ Rückwand als stabile Auffahrrampe
- ✓ wahlweise mit geteilter Seitenbordwand – praktisch bei Ladevorgang
- ✓ doppelwandige GALVALUME®- Bordwände rundherum abnehmbar – Vorderwand fest

➤ MU.T



Kastenlänge **2,51 - 3,01 Meter**

◁ **11°**

- ✓ gebremster Tieflader, kippbar
- ✓ Rückwand als stabile Auffahrrampe
- ✓ zwei unterschiedliche Kippvarianten
- ✓ doppelwandige GALVALUME®- Bordwände rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest
- ✓ bereit für die 100 km/h-Zulassung



Der Anhänger



KIPPT, IST STABIL, IST ECHT REX.

Serienausstattung

- ✓ ungebremster Tieflader, kippbar
- ✓ inkl. Stützrad
- ✓ 70 cm lange, doppelwandige Auffahrrampe (max. Belastung: 500 kg)
- ✓ Teleskopkurbelstütze mit Handkurbel
- ✓ Befestigung der Kippbrücke über Sicherungsspannverschluss
- ✓ durchgängige Ladefläche aus rutschhemmenden, wasserfesten Siebdruckholzboden (phenolharzbeschichtet)
- ✓ 6 stabile, im Rahmen versenkbar Verzurpunkte – max. Belastung je 400 daN (kg)
- ✓ doppelwandige GALVALUME®-Bordwände (Korrosionsschutz durch Alu-Zink-Beschichtung), rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest
- ✓ Sicherheitsfahrgestell mit STEMA-V-Deichsel
- ✓ robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung für optimale Straßenlage
- ✓ wartungsfreies Kompaktradrager
- ✓ moderne Multipoint III-Beleuchtung mit Nebelschlussleuchte
- ✓ 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)
- ✓ Einhängeknöpfe für Planen oder Netze
- ✓ Bereifung, Achse, Bremse und Elektrik von Markenherstellern





Befestigung der Kippbrücke über Sicherungsspannverschluss.



Durch Betätigen der Handkurbel wird die Kippbrücke einfach in die gewünschte Position gebracht.

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

Zwei Grundvarianten
und Sie haben die Wahl.



REX mit **Bordwand**
– 35 cm hoch



REX mit **Gitterbordwand halboffen**
– 66 cm hoch

Clever gemacht.
geteilte Seitenwand

Der **REX 30** ist auch mit einer geteilten Seitenwand erhältlich. Die vordere Seitenwand ist abklappbar und somit jede Beladung leicht erreichbar.





0,7 m bis 1 m lange Auffahrrampe *



Auffahrwinkel von nur 11°



* modellabhängig


MU.T - DAS MULTITALENT.

Serienausstattung

- ✓ gebremster Tieflader, kippbar
- ✓ Stoßdämpfer / Bremse / Automatik-Stützrad
- ✓ 0,7 m bis 1 m lange Rückwand die als stabile Auffahrrampe dient (max. Belastung: bis 1000 kg) *
- ✓ doppelwandige GALVALUME®-Bordwände (Korrosionsschutz durch Alu-Zink-Beschichtung), rundherum abnehmbar – nur Vorderwand fest
- ✓ stabiler Rahmen aus feuerverzinktem Profistahl
- ✓ sehr niedriger Auffahrwinkel von nur 11° für ein noch komfortableres Be- und Entladen *
- ✓ Befestigung der Kippbrücke über Sicherungsspannverschlüsse
- ✓ durchgängige Ladefläche aus rutschhemmenden, wasserfesten Siebdruckholzboden (phenolharzbeschichtet)
- ✓ stabile, im Rahmen versenkbare DIN-Verzurrpunkte – max. Belastung je 500 daN (kg)
- ✓ Sicherheitsfahrgestell mit STEMA-V-Deichsel
- ✓ robuste Gummifederachse mit Einzelradaufhängung für optimale Straßenlage
- ✓ wartungsfreies Kompaktradlager
- ✓ sichere und stabile Winkelhebelverschlüsse aus Stahlguss
- ✓ Sicherheitsanzeige an der Kugelkopfkupplung
- ✓ moderne Multipoint III-Beleuchtung mit integrierten Dreiecksstrahlern und Nebelschlussleuchte
- ✓ 13-poliger Stecker (EG-Ausstattung)
- ✓ Einhängeknöpfe für Planen oder Netze
- ✓ Bereifung 195/55 R10 C *

* modellabhängig





Kippvarianten:

- 1 Teleskopkurbelstütze
- 2 Kippdämpfer



Durch das Betätigen der Teleskopkurbel wird die Kippbrücke in die gewünschte Position gebracht.



Beim Auf- und Abfahren mit einem Fahrzeug, ändert sich die Schwerpunktlage. Dadurch hebt oder senkt sich die Kippbrücke.

Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten.

Drei Grundvarianten
und Sie haben die Wahl.



MU.T mit **Rückwand**



MU.T mit **Bordwand**
– 35 cm hoch



MU.T mit **Gitterbordwand halboffen**
– 66 cm hoch

WEITERES ZUBEHÖR

- Flachplane
- Hochspiegel mit Plane
- Bordwandaufsatz
- Gitteraufsatz

100 km/h
Alles andere macht keinen Spaß.

Der **MU.T** ist serienmäßig mit Stoßdämpfern vom Markenhersteller ausgerüstet und somit für 100 km/h vorbereitet. Dieser Anhänger kann direkt bei der Zulassungsstelle für 100 km/h zugelassen werden.



TECHNISCHE DATEN.

REX – Modellauswahl mit Teleskopkurbelstütze

Nutzmaß L x B (cm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außenmaß L x B x H (cm)	Felgen- durchmesser (cm)	Auffahr- winkel	Bremsen/ Stützrad/ Stoßdämpfer	geteilte Bordwand (optional)	Typ	Art.-Nr.	
										A
210 x 128	REX 21 mit Bordwand									
	750	523	309 x 174 x 129	25,40 (10")	ca. 17°	– / ✓ / –	–	REX O1 7.5-21-13.1	24201.001	
	REX 21 mit Gitterbordwand halboffen									
251 x 128	750	497	309 x 174 x 129	25,40 (10")	ca. 17°	– / ✓ / –	–	REX O1 7.5-21-13.1	24201.002	
	REX 25 mit Bordwand									
	750	496	350 x 174 x 129	25,40 (10")	ca. 13,6°	– / ✓ / –	–	REX O1 7.5-25-13.1	24218.001	
251 x 128	REX 25 mit Gitterbordwand halboffen									
	750	465	350 x 174 x 129	25,40 (10")	ca. 13,6°	– / ✓ / –	–	REX O1 7.5-25-13.1	24218.002	
	REX 30 mit Bordwand									
301 x 128	750	470	400 x 173 x 133	33,02 (13")	ca. 12,5°	– / ✓ / –	–	REX O1 7.5-30-13.1	24215.002	
	750	452	400 x 173 x 133	33,02 (13")	ca. 12,5°	– / ✓ / –	✓	REX O1 7.5-30-13.1	24215.001	
	REX 30 mit Gitterbordwand halboffen									
	750	413	400 x 173 x 133	33,02 (13")	ca. 12,5°	– / ✓ / –	–	REX O1 7.5-30-13.1	24215.003	

A Aufbauten und Zubehör reduzieren die maximale Nutzlast.
B H = Gesamthöhe.

REX – Aufsätze und Zubehör

Ausstattung mit	Bordwand	Flachplane	Premium Hochplane & Holzspriegel	Gitterbordwand halboffen	Bordwandaufsatz	Gitteraufsatz
Bordwand	Serienmäßig	+	+	+	+	+
Gitterbordwand	–	+	–	Serienmäßig	–	–




mit **Bordwand**
– 35 cm hoch



mit **Gitterbordwand halboffen**
– 66 cm hoch



mit **Premium Hochplane & Holzspriegel**
– 100 cm, 125 cm oder 150 cm hoch



mit **Flachplane**



mit **Gitteraufsatz**
– 66 cm hoch



mit **Bordwandaufsatz**
– 35 cm hoch

MU.T – Modellauswahl mit Teleskopkurbelstütze

Nutzmaß L x B (cm)	zul. Gesamtgewicht (kg)	Nutzlast (kg)	Außenmaß L x B x H (cm)		Felgen- durchmesser (cm)	Auffahr- winkel	Bremsen/ Stützrad/ Stoßdämpfer	Typ	Art.-Nr.
			A	B					
251 x 128	Plattform								
	1300	963	390 x 180 x 126		25,40 (10")	ca. 11°	✓/✓/✓	MU.T O2 13-25-13.1	24264.004
	Bordwand								
	1300	936	390 x 180 x 126		25,40 (10")	ca. 11°	✓/✓/✓	MU.T O2 13-25-13.1	24264.001
	Gitterbordwand halboffen								
	1300	908	390 x 180 x 126		25,40 (10")	ca. 11°	✓/✓/✓	MU.T O2 13-25-13.1	24264.002
251 x 153	Plattform								
	1300	935	390 x 206 x 155		25,40 (10")	ca. 11°	✓/✓/✓	MU.T O2 13-25-15.1	24261.004
	Bordwand								
	1300	898	390 x 203 x 154		25,40 (10")	ca. 11°	✓/✓/✓	MU.T O2 13-25-15.1	24261.001
	Gitterbordwand halboffen								
	1300	864	390 x 203 x 154		25,40 (10")	ca. 11°	✓/✓/✓	MU.T O2 13-25-15.1	24261.003
301 x 153	Plattform								
	1300	818	440 x 206 x 156		25,40 (10")	ca. 11°	✓/✓/✓	MU.T O2 13-30-15.1	24254.004
	1500	1098	440 x 206 x 156		25,40 (10")	ca. 11°	✓/✓/✓	MU.T O2 15-30-15.1	24257.004
	1800	1374	440 x 206 x 156		33,02 (13")	ca. 13°	✓/✓/✓	MU.T O2 18-30-15.1	24251.004
	Bordwand								
	1300	867	440 x 203 x 154		25,40 (10")	ca. 11°	✓/✓/✓	MU.T O2 13-30-15.1	24254.001
	1500	1066	440 x 203 x 154		25,40 (10")	ca. 11°	✓/✓/✓	MU.T O2 15-30-15.1	24257.001
	1800	1332	440 x 203 x 154		33,02 (13")	ca. 13°	✓/✓/✓	MU.T O2 18-30-15.1	24251.001
	Gitterbordwand halboffen								
	1300	818	440 x 203 x 156		25,40 (10")	ca. 11°	✓/✓/✓	MU.T O2 13-30-15.1	24254.003
	1500	1012	440 x 203 x 156		25,40 (10")	ca. 11°	✓/✓/✓	MU.T O2 15-30-15.1	24257.003
	1800	1281	440 x 203 x 156		33,02 (13")	ca. 13°	✓/✓/✓	MU.T O2 18-30-15.1	24251.003

MU.T – Aufsätze und Zubehör

i Alle aufgeführten MU.T Modelle können wahlweise gegen Aufpreis mit Kippdämpfer oder Handhydraulik ausgestattet werden.

Ausstattung mit	Bordwand	Flachplane	Premium Hochplane & Holzspriegel	Gitterbordwand halboffen	Bordwand-aufsatz	Gitteraufsatz
Plattform	+	+	+	+	+	+
Bordwand	Serienmäßig	+	+	+	+	+
Gitterbordwand	-	+	-	Serienmäßig	-	-



mit **Gitteraufsatz**
– 66 cm hoch



mit **Bordwandaufsatz**
– 35 cm hoch



mit **Premium Hochplane & Holzspriegel**
– 100 cm, 125 cm oder 150 cm hoch



TECHNISCHE DATEN.

REX & MU.T – PREMIUM Hochspriegel & Plane

Nutzabmessung L x B	Höhe (cm) A	Höhe inkl. Satteldach (cm)	Bezeichnung	Gewicht (kg) B	Art.-Nr.
REX - ungebremst, kipubar					
210 x 128 cm	100	106	Hochspr.+Pl. 100 cm ST/SH-21-13 PREMIUM	55	ZL00311
	125	131	Hochspr.+Pl. 125 cm ST/SH-21-13 PREMIUM	58	ZL00371
	150	156	Hochspr.+Pl. 150 cm ST/SH-21-13 PREMIUM	71	ZL00318
251 x 128 cm	100	106	Hochspr.+Pl. 100 cm ST/SH-25-13 PREMIUM	59	ZL00313
	125	131	Hochspr.+Pl. 125 cm ST/SH-25-13 PREMIUM	63	ZL00373
	150	156	Hochspr.+Pl. 150 cm ST/SH-25-13 PREMIUM	76	ZL00320
301 x 128 cm	100	106	Hochspr.+Pl. 100 cm ST/SH-30-13 PREMIUM	66	ZL00315
	125	131	Hochspr.+Pl. 125 cm ST/SH-30-13 PREMIUM	70	ZL00376
	150	156	Hochspr.+Pl. 150 cm ST/SH-30-13 PREMIUM	85	ZL00322
MU.T - gebremst, kipubar					
251 x 128 cm	100	106	Hochspr.+Pl. 100 cm ST/SH-25-13 PREMIUM	59	ZL00313
	125	131	Hochspr.+Pl. 125 cm ST/SH-25-13 PREMIUM	63	ZL00373
	150	156	Hochspr.+Pl. 150 cm ST/SH-25-13 PREMIUM	76	ZL00320
251 x 153 cm	125	132	Hochspr.+Pl. 125 cm MUT-25-15 PREMIUM	60	ZL00382
	150	157	Hochspr.+Pl. 150 cm MUT-25-15 PREMIUM	81	ZL00383
301 x 153 cm	125	132	Hochspr.+Pl. 125 cm MUT-30-15 PREMIUM	68	ZL00380
	150	157	Hochspr.+Pl. 150 cm MUT-30-15 PREMIUM	88	ZL00381

Standardfarben:

-  **Hellgrau**
Hochglanz, 650 g/m², ähnlich RAL 7038
-  **Königsblau**
Hochglanz, 650 g/m², ähnlich RAL 5002
-  **Opalgrün**
Hochglanz, 650 g/m², RAL 6026

Sonderfarben (gegen Aufpreis):

-  **Reinweiß**
Hochglanz, 650 g/m², RAL 9010
-  **Signalgelb**
Hochglanz, 680 g/m², RAL 1003
-  **Karminrot**
Hochglanz, 680 g/m², RAL 3002
-  **Tiefschwarz**
Hochglanz, 680 g/m², RAL 9005

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farben von den Originalfarben abweichen können.



Abb. zeigt MU.T mit Hochspriegel & Plane

- A** H = Planenhöhe (ohne Satteldach).
- B** Hochspriegel & Plane reduziert die maximale Nutzlast des Anhängers.


- i** Alle aufgeführten Modelle werden in Standardfarben geliefert. Sonderfarben sind gegen Aufpreis erhältlich.



Geschweißte Kompaktaschen zur Aufnahme der Spriegelbretter.



Stabile Winkelkonstruktion in Schweiß-Schraub-Verbindung.



Clever mitgedacht: Perfekter Abfluss von Regenwasser durch ein schräges Satteldach.



Einfach und schnell mit gängigem Werkzeug zu montieren.



Praktische Einhängenknöpfe für Planenschnur.



Aufnahmeöse für Zollband.



Sicherer Zollbandverschluss.

ORIGINAL STEMA ZUBEHÖR.



weiteres STEMA Zubehör finden Sie in unserem Online-Shop unter: www.stema.de



Flachplane



Netz



Klauenhaken



Radhalterwippe



Diebstahlsicherung



Abstellstützen



Unterlegkeile



Spanngurte



Adapterstück

Bilder sind Musterabbildungen.

STEMA Metalleichtbau GmbH

Rieser Straße 50
01558 Großenhain

www.stema.de
info@stema.de

Telefon +49 (0) 3522 30 94 0

Irrtümer und Änderungen behält sich STEMA vor. Alle Maße und Gewichte verstehen sich als ca.-Angaben. Bilder sind Musterabbildungen und können Sonderausstattung enthalten. Produkte unterliegen fortlaufenden technischen Änderungen. Für Druckfehler keine Haftung.



Ihr STEMA Partner